

コストパフォーマンスに優れた ベーシックオイル

PAO Synthetic Oil

PAO系化学合成油+エステル配合
ポリアルファオレフィン

GRADE R

For Street

For Sports



6種類の粘度をラインナップ。省燃費車からハイパワー・ターボ車まで幅広い車種に対応。エステルをブレンドする事により、エンジン始動時のエンジン内部の摩耗を最小限に抑える強力な油膜保持性を確保したタウンユースからスポーツ走行まで使用できるコストパフォーマンスに優れた、100%化学合成オイルです。

0W-16

ハイブリッド車・低燃費車両用に多くみられる純正指定粘度であり、今後主流になっていく低粘度オイル。

5W-20

低粘度でありながら、エンジン保護のための油膜形成を実現できるNA車両・純正指定粘度が5W-20等の車両向けオイル。

0W-30

小排気量NA車両・純正指定粘度が、0W-20・5W-30の車両に対応するオイル。

5W-40

幅広い対応温度を持つため季節に関係なく、NA車両～小排気量ターボ車両まで対応出来るオイル。

10W-40

NA車両～ターボ車両まで多くの車両に対応出来る粘度を有しており、潤滑性能を重視したオイル。

10W-50

大排気量車両・ターボ車両のハイパワー車両に対応可能で高温・高負荷にも耐える熱安定性を持つオイル。

	0W-16	5W-20	0W-30	5W-40	10W-40	10W-50
40°C (cSt)	41.07	48.48	64.48	73.60	88.12	93.07
100°C (cSt)	7.906	8.82	10.95	13.01	15.52	16.47
粘度指数	168	163	161	167	187	182

※ その他の粘度については、お問合せください。

- 価 格: ¥45,000- (¥2,250- / 1ℓ あたり) 税抜
- 荷 姿: 20ℓ 缶

有限会社 アイ・ディ・アイ 〒196-0004 東京都昭島市緑町2-13-18

●商品に関するお問い合わせは TEL: 042-549-0050 FAX: 042-549-0051 受付時間 9:00～18:00 (月～金: 当社休日を除く)

弊社ホームページ <https://idijp.com/>